

IMPRIMADOR UNIVERSAL

2M20 IMPRIMAFLEX



DESCRIPCIÓN

El imprimador Universal 2M20® **ImprimaFlex**, es un preparador de superficie para tratamiento de sobrelosas y pisos de hormigón absorbentes. Regula la absorción del adhesivo por parte de losas o soportes inconsistentes y muy absorbentes, genera una película cohesiva aislante idónea para la aplicación de adhesivos, nivelantes y autonivelantes minerales.



VENTAJAS



1- LIBRE DE SOLVENTES



2- MEJORA EL RENDIMIENTO DEL ADHESIVO



4- ACTÚA COMO MATAPOLVO



5- PREPARA LA SUPERFICIE PARA SU NIVELACIÓN

6- ES BIODEGRADABLE



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. En caso contrario repárelas previamente con según tipo de daño detectado sobre la superficie antes de su aplicación.



APLICACIÓN

Dispersión de resina sintética, adecuada para cerrar poros y dar una mayor fuerza de unión, en el pegado de revestimientos a sustratos absorbentes de hormigón, mortero y yeso. Ideal para el tratamiento preliminar de pisos porosos absorbentes y con polvo, antes de la sobrelosa y/o nivelación.

COMO MATAPOLVO

- 1- Limpie las superficies de polvo (idealmente aspirar), grasa y aceite, y elementos de curado. Remover todo el material suelto.
- 2- Saque restos de pintura y mortero, y eliminar todo material que impida un óptimo anclaje de la dispersión.
- 3- Diluya **ImprimaFlex 2M20[®]** 1:3 - 1:7 en agua dependiendo del grado de absorción de la losa. Losas más absorbentes diluya 1:3 en agua y para las losas menos absorbentes 1:7 en agua.
- 4- Aplique el producto sobre las superficies secas con rodillo, brocha o sistema de spray. Si las superficies son muy absorbentes aplique una segunda mano una vez seca la primera.



TIEMPO DE ALMACENAJE

Consérvelo en su envase original almacenándolo entre 5°C y 25°C. Proteger de las heladas. Mantener cerrado el envase cuando no se utilice el producto. Es estable durante **24 meses aprox.** desde su fecha de fabricación.



PRESENTACIÓN : Balde 1 - 10 Kg

OBSERVACIONES



- La temperatura mínima del ambiente y de la superficie no deberá ser inferior a 5°C.
- Mezcle **ImprimaFlex 2M20[®]** solamente con agua.

PRECAUCIONES



- **No elimine restos** o saldos de este material por el alcantarillado.
- Mantenga lejos del alcance de los niños.

