

INVERSIONES OMV S.A.

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA INSTALACIÓN DE PISOS SPC (FORMATO TABLA)



El presente documento tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas mínimas que deben ser consideradas por la empresa instaladora para garantizar una correcta instalación, desempeño y durabilidad del piso SPC, así como la validez de la garantía del producto y de la instalación.

1- PREPARACIÓN Y CONDICIONES DE LA LOSA / SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, seca, firme y libre de polvo, grasa, restos de pintura, adhesivos u otros contaminantes.
- El desnivel máximo permitido no debe exceder 3 mm por cada 2 metros lineales.
- No se permite nivelación a base de yeso. Solo se aceptan productos a base de cemento o autonivelantes diseñados para pisos SPC.

2- MARGEN DE DILATACIÓN

Se debe dejar un margen perimetral de expansión de 5 a 10 mm entre el piso SPC y muros, columnas, marcos o mobiliario fijo.

3- CONTROL DE HUMEDAD

- Humedad máxima del sustrato: 2,0% en concreto y 8%-10% en madera.
- Condiciones ambientales recomendadas: temperatura entre 18 °C y 24 °C, humedad relativa entre 40% y 60%.

4- ACLIMATACIÓN DEL MATERIAL

Las placas de SPC deben aclimatarse en el recinto de instalación por un mínimo de 48 horas antes de su colocación.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA INSTALACIÓN DE PISOS SPC

5- ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL EN OBRA

- Almacenar en un lugar seco, protegido de humedad y sin exposición directa al sol.
- Mantener los paquetes sobre una superficie plana y elevada, con ventilación entre ellos.

6- MANIPULACIÓN & PRODUCTOS DURANTE LA INSTALACIÓN

No utilizar productos químicos, solventes ni limpiadores abrasivos durante la instalación.

7- LIMPIEZA Y MANTENCIÓN POST INSTALACIÓN

- Limpieza diaria con escoba de cerdas suaves o mopa seca.
- Limpieza húmeda solo con mopa bien escurrida y limpiadores específicos para SPC o jabón neutro

8- CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR

La empresa instaladora declara haber leído y comprendido los lineamientos técnicos aquí descritos, así como las especificaciones del fabricante y del proveedor. Se compromete a ejecutar la instalación conforme a dichos lineamientos y asume la responsabilidad por cualquier defecto, daño o falla atribuible a la ejecución, manipulación o aplicación incorrecta de los procedimientos técnicos. Asimismo, la empresa instaladora se compromete a informar por escrito cualquier condición preexistente del sustrato que no cumpla con los requisitos establecidos antes de iniciar los trabajos.

departamento técnico
INVERSIONES OMV S.A.
Rut: 76.015.323-0

